



Ref. 1600

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Construcción metálica de doble cuerpo, exterior en aluminio pintado en epoxi y cubeta interior en acero inoxidable 18/10.
- Calentamiento mediante resistencia blindada en acero inoxidable AISI 316.
- Regulación de temperatura desde ambiente hasta 120°C (200°C, según modelo) mediante termostato de bulbo.
- Equipado con termostato de seguridad con rearme manual para casos de sobret temperatura, según DIN 12877 clase 2.
- Incorpora bandeja cubrerresistencias.
- Panel de mandos con:
  - Interruptor luminoso de puesta en marcha.
  - Piloto indicador de funcionamiento de la resistencia.
  - Piloto indicador del termostato de seguridad.
  - Selector de ajuste de temperatura.
- Fabricado bajo directivas CE .
- Tensión: 230v/50H

### GENERAL CHARACTERISTICS

- Double wall construction: the exterior made of aluminum painted in epoxy and the interior basin made of 18/10 stainless steel.
- Heating by a heating element shielded by AISI 316 stainless steel.
- Temperature regulation from room temperature up to 120° C (200° C, depending on the model) by bulb thermostat.
- Equipped with a safety thermostat that has a manual re-reset in the event of over-temperature, in accordance with DIN 12877, class 2.
- Incorporates a heating element cover tray.
- Control panel includes:
  - Illuminated ON switch.
  - Indicator light showing heating element operation.
  - Safety thermostat indicator light.
  - Temperature adjustment selector.
- Manufactured according to CE directives.
- Voltage: 220V/50Hz

Ref.	Capacidad (L) Capacity (L)	Medidas útiles (ø x altura, mm) Useful measures (ø x H, mm)	Medidas ext. (ø x altura, mm) Ext. measures (ø x H, mm)	Potencia (W) Power (W)	Temp. máx. (°C) Max. temp. (°C)	Precisión (°C) Precision (°C)
1600	3	180 x 120	245 x 245	500	120	±1
1601	3	180 x 120	245 x 245	700	200	±2

Ref.	Accesorios
1600-1	Gradillas para 21 tubos de ensayo (hasta 16mm ø)
1600-2	Juego de discos reductores
1600-3	Indicador de nivel de líquidos
1600-4	Gradillas en alambre de acero inox. para 25 tubos de ensayo

Ref.	Accessories
1600-1	Racks for 21 test tubes (up to ø16 mm)
1600-2	Set of reduction disks
1600-3	Liquid level indicator
1600-4	Inox wire racks for 25 test tubes

